

# R2000Dual-4G 路由器规格书

Model No: R2000Dual

## 1. 产品特征

- ◆ 符合 IEEE 802.11n、IEEE 802.11g/b 标准
- ◆ 长宽高 130mm×110mm×32mm，天线长度 165mm
- ◆ DC9~36V 宽电压源供电，支持供电端子，支持防反接
- ◆ 有线支持 1WAN，1LAN，10M/100M 自适应
- ◆ 支持 MINIPIECE 4G 卡，支持 4G 全网通
- ◆ 支持双 SIM 卡同时在线，支持冷热备份和负载均衡
- ◆ 优越的 RF 性能,支持 300M WIFI
- ◆ 内建 DHCP 服务器，可自动、态分配 IP 地
- ◆ 内置智能防掉线功能，智能监测上网
- ◆ 工作温度，-10℃到 65℃宽温设计
- ◆ 存放温度，-30℃到 80℃

## 2.性能参数

### 2.1 硬件配置

产品型号	R1000
主控频率	580MHz
内存	1Gbits
FLASH	128Mbits
2.4G 信道	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
2.4G 带宽	300M
4G 联网	支持双 SIM 卡同时在线

### 3. 软件规格

- ◆ 基于高性能的嵌入式 linux 系统，稳定可靠
- ◆ 简易的 WEB 配置，一键配置。
- ◆ 内建远程管理，轻松实现统一管理配置
- ◆ 内建 DHCP 服务器，可自动、态分配 IP 地
- ◆ 可为客户进行二次开发，定制服务



